

SERIE PLUS

SISTEMA DI
DISINSERIMENTO
CINGHIE DI TRAZIONE

GUIDA LAMA
REGOLABILE IN ALTEZZA

SPACCALEGNA
VERTICALE GIREVOLE
PER DUE OPERATORI

VOLANTINO PER
TENSIONATURA
LAMA CON FRECCIA
INDICATRICE
DI TENSIONE BREVETTATO

LUNGHEZZA
MAX SPACCO 50 CM

GUIDA PER
SQUADRATURA
TRAVI

TIMONE RICHIUDIBILE

PRESA DI FORZA
ECONOMICA
350 G/MIN

AMPIO BANCO DI LAVORO

BOCCHETTA
ESTRAZIONE SEGATURA

PEDALE FRENO
D'EMERGENZA
BREVETTATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLO	U.M.	60	70	80	90	
MODELLO	U.M.	60	70	80	90	Lunghezza massima legno	mm	540	640	740	840
Altezza totale macchina	mm	2350	2400	2500	2700	Spaccalegna	Mod.	12	12	14	14
Diametro massimo taglio	mm	350	390	480	480	Potenza trattore indicativa	Hp	30	40	40	65

dati puramente indicativi



VIA MICHELINI 43, 12038,
LEVALDIGI (CN)



WWW.METALAGRICOLA.IT



+ 39 0172 374336



+ 39 392 7480773

SEGHE A NASTRO

VOLANTINO PER TENSIONATURA
LAMA CON FRECCIA INDICATRICE
DI TENSIONE BREVETTATO

AMPIO BANCO DI LAVORO
H DA TERRA 90 CM

SISTEMA DI DISINSERIMENTO
CINGHIE DI TRAZIONE

POTENZA TRATTORE
INDICATIVA 15 HP

PRESA DI FORZA
ECONOMICA
350 G/MIN

GUIDA LAMA REGOLABILE
IN ALTEZZA

BOCCHETTA
ESTRAZIONE
SEGATURA

PEDALE FRENO
D'EMERGENZA
BREVETTATO

GUIDA PER SQUADRATURA
TRAVI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE							MODELLO	U.M.	50	60	70	80	90
MODELLO	U.M.	50	60	70	80	90	Lunghezza massima legno	mm	440	540	640	740	840
Altezza totale macchina	mm	1930	2110	2260	2450	2670	Versione elettrica monofase	Hp/kW	3/2,2	3/2,2	3/2,2	-	-
Diametro massimo taglio	mm	310	350	390	480	480	Versione elettrica trifase	Hp/kW	3/2,2	3/2,2	3/2,2	5,5/4	5,5/4

dati puramente indicativi



VIA MICHELINI 43, 12038,
LEVALDIGI (CN)



WWW.METALAGRICOLA.IT



+ 39 0172 374336



+ 39 392 7480773